



COLORES DE LIVING
LATEX INTERIRO SATINADO

Línea Arquitectónica

Código: 0108

DESCRIPCIÓN

Colorín, junto a la prestigiosa Revista Living, un gran referente en materia de decoración, desarrolló una propuesta innovadora en pinturas al látex satinadas para interiores: **Colorín Colores de Living**.

Es una pintura de calidad Premium, que propone una exclusiva colección de colores preparados, listos para usar, de terminación satinada, fácil aplicación y bajo salpicado. Proporciona un recubrimiento uniforme que seca rápidamente y no deja olores, permitiendo habitar inmediatamente los ambientes pintados. Con pigmentos de alta pureza que permiten obtener tonos vivos con un alto poder cubritivo en solo dos manos.

Colorín Colores de Living posee una alta resistencia al lavado por lo que se recomienda para pasillos y ambientes con alto tránsito, tanto residenciales como institucionales (oficinas, sanatorios, consultorios, escuelas) . Especialmente apta para paredes en muy buen estado en las que se busca una terminación delicada y elegante.

Producto premium de nuestra Línea de Látices para interiores por su facilidad de trabajo, sin dejar marcas de pincel o rodillo y excelente performance en el uso. Sin conservantes mercuriales. Se presenta en los siguientes colores:

Guaraná	3308	Avellana	4321
Ceibo	3316	Ciprés	6322
Rosa Mosqueta	3320	Sauco	7328

CAMPO DE APLICACIÓN

Sobre yeso, paneles tipo cartón/ yeso/ cartón, madera, paredes enduidas, papel sin pintar o pintados.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Se puede aplicar sobre cualquiera de las superficies antes mencionadas a condición de eliminar, si son viejas, todo resto de polvo y grasitud lavándolas con agua y detergente y dejándola secar. Si hubiera capas de pinturas descascaradas o mal adheridas eliminarlas. Si hubiera sectores afectados por hongos, utilizar Líquido Fungicida Colorín, para matarlos, y luego agua y lavandina para eliminar restos. Imperfecciones menores del sustrato se corrigen con enduido plástico Comodín para interiores. Luego aplicar Comodín Fijador sellador al aguarrás a la totalidad de la superficie a pintar.

Sobre madera, sin pintar, se debe aplicar previamente Fondo Sintético Blanco Colorín.

En paredes con elevada alcalinidad se recomienda dejar transcurrir 180 días antes de pintar, para permitir el proceso de curado natural de la superficie. Se puede acortar este tiempo tratando la superficie con ácido muriático diluido al 10% en agua. Dejar actuar 30 minutos, lavar con abundante agua y dejar secar durante 24 horas. No obstante y para verificar la ausencia de alcalinidad, luego de este pre tratamiento verificar el PH de la superficie (valores 7-8 ideal). En caso de dudas consultar al Departamento Técnico de Colorín.

APLICACIÓN

Mezclar bien el contenido del envase antes de usar. Se puede aplicar con rodillo (preferentemente de pelo corto), pincel o soplete airless. Por Ejemplo a rodillo es habitualmente necesario aplicar dos manos para cubrir un contraste Blanco/ Gris N°3 según Norma ASTM D 5150.



Si se lo considera necesario diluir con el mínimo de agua potable necesario para el fácil desplazamiento del pincel o rodillo, del orden del 5% (máximo). La pintura seca al tacto en 2 horas, pero para aplicar la siguiente mano espere al menos 4 horas.

Colores de Living es lavable, recomendamos la utilización de detergente y esponja que no raspe.

DATOS TÉCNICOS

TIPO:	Polímero acrílico modificado de última generación
RELACIÓN DE MEZCLA:	
PESO ESPECIFICO:	1,20 a 1,30 gr/cm ³
VISCOSIDAD:	
Stormer (a25°C)	89 Unidades Krebs +/- 3
CONTENIDO DE SOLIDOS %:	43 a 49 En Peso 36 a 40 Por volúmen
TIEMPO DE SECADO AL AIRE	02:00 - 03:00 Hs (para repintar)
TIEMPO DE SECADO FORZADO (I.R./c. Aire)	
VIDA UTIL DE LA MEZCLA	
TEMPERATURA DE APLICACION	mínima 10°C - máxima 35°C
COLOR	6 colores listos para usar
BRILLO	Satinado
RENDIMIENTO TEORICO	12 m ² / Lt. / mano
DILUYENTE	Agua
ESTABILIDAD EN EL ENVASE	1 Año
FONDOS RECOMENDADOS	
LAVABILIDAD	Excelente
RESISTENCIA A LOS ALCALIS	
RESISTENCIA A LOS ACIDOS	
RESISTENCIA A LOS SOLVENTES	
RESISTENCIA A SUSTRATOS ALCALINOS	Muy buena
PRESENTACIONES	4 Lts.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PUNTO DE INFLAMACIÓN: No Inflamable

N° DE CAS

HOJAS DE SEGURIDAD (M.S.D.S.) N°: 0108

- Se recomienda mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- En caso de salpicadura en los ojos, lavar con abundante agua y en caso necesario concurrir al médico.
- No inflamable.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos, protector respiratorio).
- Evitar contacto con ojos, y con la piel.
- Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado
- Los restos de producto de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua.
- No arrojar los envases vacíos a la vía pública.

OBSERVACIONES

- Recomendamos no utilizar los colores intensos en lugares de alto tránsito. Roces o raspones en este tipo de colores suelen generar marcas visibles en la pintura.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° C o superiores a los 35° C, o en días muy húmedos.
- Conservar entre 5° y 40° C.
- Lavar salpicaduras y utensilios con abundante agua y jabón antes de que se sequen.
- Para lograr uniformidad de color, cuando se utilice mas de un envase, mezclar previamente sus contenidos.



- Si se aplica sobre superficies metálicas, aplicar previamente Antióxido Comodín o Seakrome para evitar manchas de óxido. Un caso típico son las cabezas de clavos y los bordes de marcos metálicos de aberturas.
- Se recomienda para una mejor nivelación y reducir al mínimo la formación de burbujas utilizar rodillos de lana sintética de fibra corta o mediana.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con abundante agua. Si fuese ingerida no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar al médico.

- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
- Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777